

Система A2



- **Система Текс-Колор А2** - многослойная система наружного утепления.
- **Плита утеплителя** - минераловатная плита (МВП) из базальтового волокна.
- **Подкладки** - фасадный пенополистирол марки ПСБ-С 25.
- **Упрочняющая грунтовка (Aufbrennsperre Konzentrat, Tiefgrund L, Tiefgrund LF)** - специальный грунтовочный состав, применяемый для увеличения прочности сцепления и выравнивания впитывающей способности строительного основания.
- **Дюбель** - фасадный пластиковый дюбель с металлическим сердечником с антикоррозионным покрытием. Используется для механического крепления плит утеплителя.
- **Клеевой состав (Tex-Color 1000 R WDVS-Spezialkleber)** - универсальный минеральный состав. Используется для приклеивания плит утеплителя, а также для базового слоя, армируемого сеткой из стекловолокна.
- **Кварцевая грунтовка (Quarzgrund)** - специальная акриловая грунтовка с кварцевым песком, используется для улучшения адгезии слоя декоративной штукатурки к базовому слою.
- **Цокольный профиль (Sockelprofil Alu)** - используется как опора для первого ряда плит утеплителя и для защиты нижнего торца плит утеплителя.
- **Подкладочная шайба (Unterlagscheiben)** - используется в качестве подкладки под цокольный профиль.
- **Соединительный элемент (Sockelprofilverbinder)** - используется для соединения цокольных профилей между собой.
- **Шуруп для крепления цокольного профиля (Schlag übel für Sockelprofil).**
- **Армирующая сетка (Gittergewebe gelb)** - щелочестойкая сетка из стекловолокна для армирования базового слоя.
- **Пластиковый уголок с сеткой (WDVS-Gewebeeckwinkel PVC)** - используется для усиления внешних углов, равных 90°. Перфорированный сердечник выполнен из пластика, плечи - щелочестойкая сетка из стекловолокна.
- **Уголок с капельником (Tropfkantenprofil)** - используется для усиления внешних горизонтальных углов. Перфорированный сердечник с капельником выполнен из пластика, плечи - щелочестойкая сетка из стекловолокна.
- **Деформационный элемент (Bewegungsfugenprofil)** - используется для формирования термодинамических швов в системе.
- **Уплотнительная лента (Fugendichtband)** - используется для уплотнения зазоров в местах примыканий системы.
- **Фасадный герметик (Эмфимастика PU 25)** - атмосферостойкий полиуретановый герметик
- **Пластиковый профиль с уплотнительной лентой (Leibungsprofil)** - используется для уплотнения зазоров в местах примыканий системы к оконным и дверным проёмам.
- **Декоративно-защитный слой** - финишная минеральная, силикатная, силиконовая или силиконовая штукатурки.

Комментарии к обозначениям

Раздел

Обозначения на чертежах

Лист

01

АТР А2 ТК 2006