



У нас всегда богатый выбор современных отделочных материалов. Текс-Колор уже более 10 лет на российском рынке. Наши специалисты всегда готовы прийти на помощь в выборе необходимых материалов и технологий.



Цветовая гамма материалов насчитывает свыше 7500 оттенков.. Каждое предприятие Текс-Колор в России имеет колеровочные станции. Компьютерные программы колеровочных станций Текс-Колор позволяют производить колеровку красок и декоративных штукатурок как по собственным коллекциям, так и по цветовым коллекциям других известных фирм: Alsecco, Brillux, Caparol, Haering, Ispo, Jobi, Relius, Schwepa, Tikkurila, Weber и др.

Все материалы Текс-Колор имеют необходимые Сертификаты соответствия и Гигиенические заключения на продукцию, все они прошли испытания на качество и долговечность и отлично зарекомендовали себя на всей территории России.



Новое поколение профессионального качества

ДЕКОРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Региональные представительства по России

Meffert AG Farbwerke Werk Erfurt  
Heckerstieg 4, 99085 Erfurt, Deutschland  
Tel. +49 (0) 361 590-73-0  
Fax +49 (0) 361 590-73-40  
Internet: www.tex-color.de

Центральный офис

ООО «ТексКолор»  
Россия, 125362, Москва, Строительный пр., д. 7А, стр. 3, офис 4  
тел.: (495) 363-69-52  
факс: (495) 363-35-57  
e-mail: infobiz@texcolor-rus.ru  
www.texcolor-rus.ru

ООО «Компания Фасадные системы»  
Россия, 620144, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д. 6,  
(8-343) 376-27-89; 376-27-90  
e-mail: slv@fsystems.ru

ООО «Текс-Колор Новосибирск»  
Россия, 630005, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 20  
(8-383) 228-20-69; 224-15-44  
e-mail: texcolor@mail.ru

ООО «Текс-Колор Пермь»  
Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 55  
(8-342) 245-30-52; 244-26-80  
e-mail: tex\_color@permonline.ru

ООО «ФМ-Строй»  
Россия, 450009, Республика Башкиростан, г. Уфа, ул. пр-т Октября, д. 42А, офис 44  
(8-347) 237-50-93  
e-mail: fm-stroy@mail.ru

ООО «БауТраст»  
Россия, Республика Татарстан, 420073, г. Казань, ул. Кутуя, д. 86 А  
(8-8432) 73-13-01; 73-13-51  
e-mail: color02@mail.ru

ООО «Текс-Колор Омск»  
Россия, 644043, г. Омск, ул. Волочаевская, д. 21  
(8-3812) 23-87-00; 22-04-66  
e-mail: tex-color.omsk@mail.ru

ООО «Дизайн»  
Россия, 197342, г. Санкт-Петербург, Красногвардейский пер., д. 15, литер Д  
(8-812) 320-42-31  
e-mail: mail@tex-color.spb.ru

ООО «Блик»  
Россия, 394068, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 2а, офис 302  
Тел.: (8-4732) 39-37-78, 29-86-84  
E-mail: cheboris@yandex.ru

ООО «Текс-Колор Краснодар»  
Россия, 350051, г. Краснодар, ул. Дальняя, д. 43  
(8-861) 224-18-28; 259-92-57  
e-mail: tck@mail.ru

ООО «Архитектурно-строительная компания»  
Россия, 440000, г. Пенза, ул. Кураева, д. 26  
(8-8412) 63-23-39; 63-23-08  
e-mail: texcolor@tl.ru

ООО «Текс-Колор Саратов»  
Россия, 410005, г. Саратов, ул. Посадского, 193/199  
(8-8452) 45-33-15; 45-26-66  
e-mail: tex-color@overta.ru



ООО «ТексКолор» 02/09



Tex-Color®



# ПОД МРАМОР

# КРЕАТИВНЫЕ ПАСТЫ

# ТЕХНИКА «ЛЕОНАРДО»

# ДЕКОРАТИВНЫЕ



## Marmor-Color Grundspachtel

Грунтовочная шпаклевка под «мраморение» для внутренних работ.

Плотность	1,35 г/см <sup>3</sup>
Связующее	акрилатная дисперсия
Расход на м <sup>2</sup>	150 - 250 г
Цвет	белый, матовый
Время высыхания	последующее нанесение через 3-4 часа



## Marmor-Color Spezial

Тонкая специальная шпаклевка для внутренних работ. Предназначена для гладких, предварительно тщательно отгрунтованных, поверхностей. Наносится двумя способами: «spachtel»-техника и «marmor»-техника. Колеруется на компьютерной станции Tex-Color MIX-Station.

Плотность	1,35 г/см <sup>3</sup>
Связующее	акрилатная дисперсия
Расход на м <sup>2</sup>	100 - 150 г
Цвет	белый, колеруется по системе Тех-Мик
Время высыхания	последующее нанесение через 2-3 часа



## Kreativ-Effektpaste

Цветная паста для внутренних работ. Смешивается в соотношении 1:9 с Tex-Superfinish и применяется в качестве декоративного покрытия, которое создает эффект изменения цветового оттенка в зависимости от угла зрения. Покрытие можно наносить на окрашенные стены, штукатурки, обои из бумаги или стеклообои. В концентрированном виде используется в качестве эффект-шпаклевки. Может многократно наноситься слоями друг на друга с целью создания сложной цветовой гаммы.

- Kreativ - Effektpaste silber (серебро)
- Kreativ - Effektpaste pink (розовая)
- Kreativ - Effektpaste gold (золото)
- Kreativ - Effektpaste grün (зеленая)
- Kreativ - Effektpaste messing (латунь)
- Kreativ - Effektpaste rot (красная)

Плотность	1,06 г/см <sup>3</sup>
Связующее	полимерная дисперсия
Расход на м <sup>2</sup>	140 - 170 г
Цвет	смотри выше
Время высыхания	последующее нанесение через 4-6 часов, полное высыхание 2-3 дня



## Tex-Superfinish

Прозрачный, водорастворимый лак на дисперсионной основе для внутренних работ, образующий покрытие с блестящей поверхностью. Может использоваться для защитно-декоративной отделки в системе «мраморения» вместе с Tex-Color Marmor-Color Spezial. В смеси с креативными эффект-пастами (Kreativ-Effektpaste) может применяться в качестве декоративного, создающего эффект изменения освещенности и цветового оттенка, покрытия, которое наносится на окрашенные стеклотканевые и бумажные обои, на окрашенные штукатурные поверхности.



Плотность	1,01 г/см <sup>3</sup>
Связующее	дисперсия синтетических смол
Расход на м <sup>2</sup>	100 мл
Цвет	бесцветный, глянцевый
Время высыхания	последующее нанесение через 2 часа, полное высыхание 3 дня



## Mix-Tex Effektlasur


Не содержащая растворителя, без запаха, прозрачная лазурь для внутренних работ. Наносится обычно заколерованная в насыщенные тона на Cremespachtel.



Плотность	1,39 / 1,69 г/см <sup>3</sup>
Связующее	полимерная дисперсия
Расход на м <sup>2</sup>	500 - 1000 г
Цвет	белый, колеруется по системе Тех-Мик
Время высыхания	последующее нанесение через 24 часа, полное высыхание 2-3 дня

## Tex-Cremespachtel

Готовая к применению, легкая в обработке белая шпаклевочная масса, предназначенная для индивидуальной декоративной затирки по внутренним стенам. Cremespachtel наносится на все обычные строительные основания, такие, например, как гипсовые и известковые штукатурки, бетон, гипсокартон, а также на поверхности, предварительно окрашенные акрилатными или меловыми красками.



Плотность	1,6 г/см <sup>3</sup>
Связующее	акрилатная дисперсия
Расход на м <sup>2</sup>	600 - 800 г
Цвет	белый, матовый
Время высыхания	последующее нанесение через 12 часов, полное высыхание 2-3 дня



## Latex-Plastik

Готовая к применению пластичная масса для декоративных тонкопленочных покрытий. Покрытие устойчиво к обычным загрязнениям. Latex-Plastik seidenglanzend/matt хорошо подходит для прихожих и лестничных пролетов, для торговых залов, офисов, школ, детских садов и т.п. Latex-Plastik matt - матовая Latex-Plastik seidenglanzend - полуматовая



Плотность	1,39 / 1,69 г/см <sup>3</sup>
Связующее	полимерная дисперсия
Расход на м <sup>2</sup>	500 - 1000 г
Цвет	белый, колеруется по системе Тех-Мик
Время высыхания	последующее нанесение через 24 часа, полное высыхание 2-3 дня



## KH-Rol- und Modelierputz

Акриловая штукатурка с для внешних и внутренних работ. Образует покрытие с шероховатой структурой, получаемой при структурировании материала фактурным валиком. Обладает хорошей адгезией, паропроницаемостью, высокой прочностью. Колеруется в объеме на компьютерной станции Tex-Color MIX-Station.



Плотность	1,84 г/см <sup>3</sup>
Связующее	акрилатная дисперсия
Расход на м <sup>2</sup>	2 - 4 кг
Цвет	белый, колеруется по системе Тех-Мик
Время высыхания	24 часа

